

Möbelpolitur

Müellos anzuwendende Politur für alle Möbel aus Holz, Kunststoff etc., sowie lackierte und emaillierte Gegenstände. Reinigt, konserviert und verleiht den behandelten Gegenständen eine dauerhafte, wasserabstossende Schutzschicht. Erhältlich in den Varianten farblos und braun.

Für Holzoberflächen kann je nach Tönung die farblose oder braune Färbung angewendet werden.

Hinweis: Vor der Anwendung an verdeckter Stelle Oberfläche auf Verträglichkeit prüfen. Alte Lackierungen können durch die im Produkt enthaltenen Lösungsmittel angelöst werden.

Verbrauch: 20 – 40 g pro m²

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Artikel-Nr	UN-NR	PH-Wert	VOC-Gehalt	Dichte	Haltbarkeit	Signalwort
R06F/B	1993	-	63,68 %	0.82	>3 Jahre	Gefahr

Zusammensetzung: Aromatic hydrocarbons, Mineral Spirits (Farbstoffe)



Pflegepolitur (Schmiermittel)

Ideale Pflegepolitur für strapazierte Oberflächen aus Holz, Kunststoff etc., sowie lackierte und emaillierte Gegenstände. Reinigt, konserviert und verleiht den behandelten Gegenständen eine dauerhafte, wasserabstossende Schutzschicht. Fördert die Geschmeidigkeit von Gummi, Leder und Dichtungen. Auch als Schmier- und Gleitmittel geeignet.

Hinweis: Vor der Anwendung an verdeckter Stelle Oberfläche auf Verträglichkeit prüfen.

Verbrauch: 20 – 40 g pro m²

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Artikel-Nr	UN-NR	PH-Wert	VOC-Gehalt	Dichte	Haltbarkeit	Signalwort
R06P	1993	-	30,95 %	0.84	>3 Jahre	Gefahr

Zusammensetzung: Aromatic hydrocarbons, Mineral Spirits, Vaselineöl.



Abstaubspray

Abstaubhilfe für alle Holzarten und Kunststoffe mit Lösungsmitteln und pflegenden, sowie staubbindenden Wirkstoffen. Pflegt und schützt alle Möbel bei jedem Abstauben. Der Staub haftet weniger an den Oberflächen (antistatisch). Ideal auch als Cockpit-Reiniger.

Hinweis: Vor der Anwendung an verdeckter Stelle Oberfläche auf Verträglichkeit prüfen.

Verbrauch: 10 – 30 g pro m²

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung.

Artikel-Nr	UN-NR	PH-Wert	VOC-Gehalt	Dichte	Haltbarkeit	Signalwort
R07	1993	8.10	15,30 %	0.98	>3 Jahre	Achtung

Zusammensetzung: Organische, Lösungsmittel, nichtionische Tenside, Wasser, Parfum.

